

# ES prohlášení o shodě



Výrobce:

V A L D I S spol. s r.o.  
Hlučínská 659, 747 22 Dolní Benešov  
IČO: 42864003

prohlašuje tímto, že

## Plastová okna a balkónové dveře systém HORIZONT PS penta plus

jsou ve shodě s ustanoveními směrnice EU o stavebních výrobcích (89/106/EHS), pokud budou instalovány v souladu s návodem na montáž obsaženým v dokumentaci výrobku.

Popis výrobku:

Plastová okna a balkónové dveře jsou určeny pro použití do obytných i průmyslových budov, na které se nevztahují požadavky na požární odolnost a kouřotěsnost. Jsou určeny pro denní osvětlení a přirozené (přímé) větrání vnitřních prostor budov. Plní i funkce tepelně izolační, zvukově izolační, ochranné proti nepříznivým povětrnostním vlivům. Balkónové dveře kromě toho umožňují průchod na balkón.

Plastová okna a balkónové dveře jsou ve shodě s

Přílohou ZA ČSN EN 14351-1:2006 Okna a dveře – Norma výrobku, funkční vlastnosti  
Část 1: Okna a vnější dveře bez vlastností požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti.

Počáteční zkoušky typu výrobku provedla Notifikovaná osoba 1390 – CSI, a.s. Praha, pracoviště Zlín, K Cihelně 304, 764 32 Zlín – Louky. Posouzení shody typu je uvedeno v Protokolu o počáteční zkoušce typu č. 1390 – CPD – 0350 – 11/Z rev. 1 ze dne 1.6.2012

Informace doprovázející značku CE jsou uvedeny jako příloha č.1  
tohoto ES prohlášení o shodě.

V Bolaticích: 1.6.2012

Ing. Rostislav Plaček  
jednatel

**Valdis**®  
spol. s r.o.  
Hlučínská 659, 747 22 Dolní Benešov  
tel.: 553 671 306, fax: 553 672 830  
IČ: 42864003, DIČ: CZ42864003  
Zapsána v OR u KOS v Ostravě C 1332

# ES prohlášení o shodě – příloha 1



Plastová okna jednokřídllová  
otvíravá a sklápěcí, otevíravá, sklápěcí, vyklápěcí, pevná

Vlastnost	Deklarované ukazatele podle ČSN EN 14351-1	Protokol o počátečních zkouškách typu
Odolnost proti zatížení větrem – zkušební tlak	Třída 4	č. 1390 – CPD – 0350 – 11/Z
Odolnost proti zatížení větrem – průhyb rámu	Třída C	č. 1390 – CPD – 0350 – 11/Z
Vodotěsnost – nestíněné (metoda A)	9A	č. 1390 – CPD – 0350 – 11/Z
Vodotěsnost – stíněné (metoda B)	npd	č. 1390 – CPD – 0350 – 11/Z
Nebezpečné látky	neobsahuje	č. 1390 – CPD – 0350 – 11/Z
Únosnost bezpečnostních zařízení	350 N	č. 1390 – CPD – 0350 – 11/Z
Akustické vlastnosti základní zasklení 24mm, 4-16-4 zasklení Connex 6,4-16 Ar –4 Pl. zasklení Cx 8,4-24 Ar-PU6 zasklení Cx 8,4-24 Ar-PU6 osazený větracím systémem Regel - Air	32 (-1, -4) dB 37 (-2, -5) dB 41 (-2, -4) dB  38 (-1, -3) dB	č. 1390 – CPD – 0350 – 11/Z
Součinitel prostupu tepla izolační dvojsklo $U_g$ 1,1, nerez rámeček izolační dvojsklo $U_g$ 1,0, nerez rámeček izolační trojsklo $U_g$ 0,7 izolační trojsklo $U_g$ 0,6 izolační dvojsklo s fólií HM $U_g$ 0,6 izolační dvojsklo s fólií HM $U_g$ 0,5	1,2 W/m <sup>2</sup> K 1,1 W/m <sup>2</sup> K 0,94 W/m <sup>2</sup> K 0,87 W/m <sup>2</sup> K 0,87 W/m <sup>2</sup> K 0,82 W/m <sup>2</sup> K	č. 1390 – CPD – 0350 – 11/Z
Průvzdušnost	Třída 4	č. 1390 – CPD – 0350 – 11/Z

  
**Valdis** spol. s r.o.  
 Hlučínská 659, 747 22 Dolní Benešov  
 tel.: 553 671 306, fax: 553 672 830  
 IČ: 42864003, DIČ: CZ42864003  
 Zapsána v OR u KOS v Ostravě C 1332

Plastová okna dvoukřídlová  
otevíravá a sklápěcí, otevíravá, sklápěcí, vyklápěcí, pevná

Vlastnost	Deklarované ukazatele podle ČSN EN 14351-1	Protokol o počátečních zkouškách typu
Odolnost proti zatížení větrem – zkušební tlak	Třída 4	č. 1390 – CPD – 0350 – 11/Z
Odolnost proti zatížení větrem – průhyb rámu	Třída B	č. 1390 – CPD – 0350 – 11/Z
Vodotěsnost – nestíněné (metoda A)	E900	č. 1390 – CPD – 0350 – 11/Z
Vodotěsnost – stíněné (metoda B)	npd	č. 1390 – CPD – 0350 – 11/Z
Nebezpečné látky	neobsahuje	č. 1390 – CPD – 0350 – 11/Z
Únosnost bezpečnostních zařízení	350 N	č. 1390 – CPD – 0350 – 11/Z
Akustické vlastnosti základní zasklení 24mm, 4-16-4 zasklení Connex 6,4-16 Ar –4 Pl. zasklení Cx 8,4-24 Ar-PU6 zasklení Cx 8,4-24 Ar-PU6 osazený větracím systémem Regel - Air	32 (-1, -4) dB 37dB 41 dB  38dB	č. 1390 – CPD – 0350 – 11/Z
Součinitel prostupu tepla izolační dvojsklo $U_g$ 1,1, nerez rámeček izolační dvojsklo $U_g$ 1,0, nerez rámeček izolační trojsklo $U_g$ 0,7 izolační trojsklo $U_g$ 0,6 izolační dvojsklo s fólií HM $U_g$ 0,6 izolační dvojsklo s fólií HM $U_g$ 0,5	1,2 W/m <sup>2</sup> K 1,1 W/m <sup>2</sup> K 0,94 W/m <sup>2</sup> K 0,87 W/m <sup>2</sup> K 0,87 W/m <sup>2</sup> K 0,82 W/m <sup>2</sup> K	č. 1390 – CPD – 0350 – 11/Z
Průvzdušnost	Třída 4	č. 1390 – CPD – 0350 – 11/Z

  
**Valdis**® spol. s r.o.  
 Hlučinská 659, 747 22 Dolní Benešov  
 tel.: 553 671 306, fax: 553 672 830  
 IČ: 42864003, DIČ: CZ42864003  
 Zapsána v OR u KOS v Ostravě C 1332

Plastové balkónové dveře jednokřídlové  
otevíravé a sklápěcí, otevíravé

Vlastnost	Deklarované ukazatele podle ČSN EN 14351-1	Protokol o počátečních zkouškách typu
Odolnost proti zatížení větrem – zkušební tlak	Třída 4	č. 1390 – CPD – 0350 – 11/Z
Odolnost proti zatížení větrem – průhyb rámu	Třída C	č. 1390 – CPD – 0350 – 11/Z
Vodotěsnost – nestíněné (metoda A)	8A	č. 1390 – CPD – 0350 – 11/Z
Vodotěsnost – stíněné (metoda B)	npd	č. 1390 – CPD – 0350 – 11/Z
Nebezpečné látky	neobsahuje	č. 1390 – CPD – 0350 – 11/Z
Únosnost bezpečnostních zařízení	350 N	č. 1390 – CPD – 0350 – 11/Z
Akustické vlastnosti základní zasklení 24mm, 4-16-4 zasklení Connex 6,4-16 Ar –4 Pl. zasklení Cx 8,4-24 Ar-PU6 zasklení Cx 8,4-24 Ar-PU6 osazený větracím systémem Regel - Air	32 (-1, -4) dB 37dB 41 dB 38dB	č. 1390 – CPD – 0350 – 11/Z
Součinitel prostupu tepla izolační dvojsklo $U_g$ 1,1, nerez rámeček izolační dvojsklo $U_g$ 1,0, nerez rámeček izolační trojsklo $U_g$ 0,7 izolační trojsklo $U_g$ 0,6 izolační dvojsklo s fólií HM $U_g$ 0,6 izolační dvojsklo s fólií HM $U_g$ 0,5	1,2 W/m <sup>2</sup> K 1,1 W/m <sup>2</sup> K 0,94 W/m <sup>2</sup> K 0,87 W/m <sup>2</sup> K 0,87 W/m <sup>2</sup> K 0,82 W/m <sup>2</sup> K	č. 1390 – CPD – 0350 – 11/Z
Průvzdušnost	Třída 4	č. 1390 – CPD – 0350 – 11/Z

- konec dokumentu -

  
**Valdis** <sup>®</sup> spol. s r.o. <sup>③</sup>  
 Hlučinská 659, 747 22 Dolní Benešov  
 tel.: 553 671 306, fax: 553 672 830  
 IČ: 42864003, DIČ: CZ42864003  
 Zapsána v OR u KOS v Ostravě C 1332